

ENDRESS



ATS/LTS integrado



 **Tamaño reducido,
Silencioso y de
Bajo Consumo**

 **Garantía
2 años**

DETALLES DEL EQUIPO

- ATS / LTS interno - ¡no requiere instalación independiente!
- Posibilidad de seleccionar suministro de Gas Licuado (GLP) o Gas Natural (GN) en cualquier momento.
- Válvula de Alta Seguridad de gas aprobada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Modelo	8080101
Alternador	Sincrónico IP23
Potencia nominal LPG	8.0 kW
Potencia nominal NG	7.0 kW
Voltaje nominal	120 V 1-
Corriente nominal	67 A 1-
Frecuencia	60 Hz

Modelo	8080102
Alternador	Sincrónico IP23
Potencia nominal LPG	8.0 kW
Potencia nominal NG	7.0 kW
Voltaje nominal	127/220 V 3-
Corriente nominal	21 A 3-
Frecuencia	60 Hz

EQUIPAMIENTO

- Tablero de Transferencia para uso en automático totalmente integrado.
- Interruptor de protección por sobrecarga.
- Interruptor de falla a tierra.

MOTOR

Marca	BRIGGS & STRATTON V-Twin
Tipo	2 cilindros, 4 tiempos
Desplazamiento	570 cm ³
Sistema de encendido	Eléctrico / AustoStart 12 V
Nivel de ruido a 7m	65 db(A)
Batería	12V / 40 Ah
Consumo LPG	
@ 50%	1.13 m ³
@ 100%	1.98 m ³
Consumo NG	
@ 50%	2.5 m ³
@ 100%	3.25 m ³
Dimensiones Largo x ancho x alto	1,200 x 630 x 700 mm
Peso	180 kg

UNIDAD DE CONTROL

E-MCS 5.0 Módulo de control con pantalla LD, monitor de velocidad de motor, frecuencia, voltaje y horas de uso.

Cuenta con función de alerta y apagado de motor.



E-MCS 5.0

Generadores
GAS